



Biolub Química Ltda.
Rua Ondina Senger Moreira, 70
CEP 18087-133 Iporanga - Sorocaba -SP
PABX (15) 3225-3303

PROTOX – CR – 1600

PROTETIVO CEROSO

APRESENTAÇÃO: Líquido marrom escuro translúcido, de baixa viscosidade e densidade

DESCRIÇÃO: Protetivo ceroso para peças usinadas, composto por inibidores de corrosão, agentes filmantes, anti-oxidantes e solventes orgânicos. Forma um filme protetor ceroso flexível, protegendo contra corrosão ao ar livre.

APLICAÇÃO: Ideal aplicação em ferramentas, peças diversas e moldes estocados.

MODO DE USAR: O produto é usado puro. Aplicado por imersão, spray ou pincel. Em caso de aplicação em processos temporários, pode ser diluído em até 50% com água raz.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:

Odor:.....Característico

Aspecto. Líquido marrom escuro translúcido

Densidade relativa 0.87 g/ cm³

PRECAUÇÕES: Produto inflamável. Deixar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos lavá-los com água em abundância. Em caso de ingestão procurar um médico.

VALIDADE: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.