



FH-3 / FH-4

FRESADORAS

Acessórios:

- cabeçote vertical
- eixo porta fresas
- porta pinças com pinças
- chaves de serviços
- varão de fixação
- iluminação
- refrigeração
- morsa
- mancal do eixo porta fresas

Dados Técnicos

| Modelos | | FH-3 | FH-4 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| Dimensões da mesa | mm | 1320 X 320 | 1320 x 320 |
| Quantidade de ranhuras "t" | | 5 | 5 |
| Largura das ranhuras "t" | mm | 14 | 14 |
| Peso máximo sobre a mesa | Kg | 400 | 400 |
| Sistema de lubrificação centralizada da mesa | | SIM | SIM |
| Giro da mesa | | - | 45° |
| Cursos | | | |
| Curso longitudinal da mesa eixo x | mm | 750 | 750 |
| Curso transversal da mesa eixo y | mm | 300 | 300 |
| Avanço automático | | EIXOS X Y | EIXOS X / Y / Z |
| Sobe e desce motorizado | | EIXO Z | - |
| Cabeçote vertical | | | |
| Cone (iso) | | 40 | 40 |
| Gama de velocidades (rpm) | | 70 - 2160 | 70 - 2160 |
| Distância do eixo arvore até superfície da mesa (curso eixo z) | mm | 0 / 320 | 0 / 400 |
| Distância do centro eixo arvore até coluna | mm | 320 | 320 |
| Inclinação (lateral) do cabeçote | | 90° | 90° |
| Eixo horizontal | | | |
| Cone (iso) | | 50 | 50 |
| Gama de velocidades (rpm) | | 70 / 2160 | 70 / 2160 |
| Distância do eixo arvore a superfície da mesa (curso eixo z) | mm | 0 / 400 | 0 / 400 |
| Motorização | | | |
| Motor principal | kw / hp | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Dimensões e peso | | | |
| Comprimento x largura x altura | mm | 1900 X 1720 X 1750 | 1900 x 1720 x 1750 |
| Peso aproximado | kg | 2250 | 2250 |

* Reservamo-nos o direito de modificar o design, especificações e mecanismo, com o intuito de melhorar a performance da máquina sem aviso prévio.