

## FICHA TÉCNICA

---

### SUTOL - RE - PASTA

**APRESENTAÇÃO:** Pasta, branca oleosa, lubrificante, altamente deslizante, odor agradável e excelente adesividade

**DESCRIÇÃO:** Composta de graxos animais e vegetais, álcalis orgânicos, aminas, espessantes, antiferruginosos, aditivos EP, bactericida de amplo espectro e umectantes, possui poder de lubrificação e deslizamento. Tendo alto poder de aderência e resistência à extrema pressão, reduzindo os “scraps” a proporções mínimas. Pode ser removido com água, por ser solúvel.

**APLICAÇÃO:** Aplicado em prensas ou quaisquer máquinas de formação de peças.

**MODO DE USAR:** Por espalhamento sobre o material a ser estampado ou repuxado, com escovão, rolo de pintura ou pano. Sendo solúvel em água, o operador poderá determinar uma diluição, caso não seja necessário à aplicação puro, dependendo do trabalho que será executado.

#### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS:**

Cor ..... Branco

Odor:.....Suave, agradável

Aspecto: ..... Pastoso

pH .....9,0 - 9,5

Corrosão (Cavaco F.F.) ..... Nula

Ponto de Inflamação ..... Incombustível

Solubilidade .....Solúvel em água

**PRECAUÇÕES:** Produto não tóxico. Não inflamável. O operador deve sempre trabalhar com óculos de segurança e avental. Não é aconselhável contato prolongado com a pele. Não ingerir. Em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças e animais

**VALIDADE:** Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses.