

LIMPADOR DE CONTATOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC

Descrição

LIMPADOR DE CONTATOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC é uma composição de solventes adequados, de evaporação rápida, recomendado para a limpeza e restauração de contatos elétricos de todos os tipos. Isento de CFC.

Finalidade

LIMPADOR DE CONTATOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC é indicado para a remoção de sujeira, poeira, umidade, oleosidade e fluxo de solda em contatos elétricos de: computadores, drivers, impressoras, teclados, equipamentos de telefonia, circuitos impressos, equipamentos de testes, relês, interruptores, fusíveis, automóveis, aparelhos de som e televisão e na indústria eletroeletrônica em geral.

Características

LIMPADOR DE CONTATOS DE AÇÃO IMEDIATA QUIMATIC tem evaporação rápida, é seguro na maioria das superfícies (plástico, metal, vidro, borracha, tinta), não contém CFC ou outro propelente depletor da camada de ozônio. Não agride isolamentos. Apresenta um jato forte facilitando a remoção da sujeira, pó, umidade e oleosidade. É antiestático; portanto não atrai poeira. Penetra e evapora rapidamente sem deixar resíduo. Não é necessário enxaguar. Pode ser utilizado em frigoríficos.

Propriedades

Aspecto	Líquido incolor em aerossol.
Não voláteis, %	Menor que 50 ppm.
Pressão (aerossol)	3 – 5 kgf/cm ² .
Solubilidade em água	Insolúvel.
Desempenho	Conforme padrão

Aplicação

Dirigir o jato para as partes a serem limpas, mantendo a lata a uma distância de 15 a 20 cm. **NUNCA USAR COM O EQUIPAMENTO LIGADO.** Remove a sujeira e seca rapidamente, deixando a peça pronta para uso poucos minutos após a aplicação. Além de contatos limpa qualquer tipo de superfície.

Ligar novamente o equipamento somente quando tiver certeza que todo o resíduo do produto tenha evaporado. Após a aplicação é conveniente proteger com **L. C. 8 – PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC.**

Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 5 e 20 Litros, ou aerossol com 300 mL.

Informações de segurança

Produto inflamável! Não aplicar sobre equipamentos ligados. Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Evitar o contato prolongado com a pele. Manter longe do alcance de crianças e animais. Nunca jogar a embalagem no fogo, mesmo vazia. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a FISPQ.