

LIMPADOR DE CONTATOS NÃO INFLAMÁVEL QUIMATIC

Descrição

LIMPADOR DE CONTATOS NÃO INFLAMÁVEL QUIMATIC é uma composição de solventes adequados, de evaporação rápida, recomendado para a limpeza e restauração de contatos elétricos de todos os tipos, mesmo em equipamentos ligados (até 2000 volts). Não contém CFC.

Finalidade

LIMPADOR DE CONTATOS NÃO INFLAMÁVEL QUIMATIC é indicado para a remoção de sujeira, poeira, umidade, oleosidade e fluxo de solda de contatos elétricos em: motores elétricos, contatos de comandos de máquinas operatrizes, distribuidores, centrais de comandos eletrônicos, caixas de fusíveis, sistemas de injeção eletrônica, contatos elétricos em geral e conectores de baterias. Pode ser aplicado mesmo com os equipamentos ligados desde que a voltagem não exceda 2000 volts.

Características

LIMPADOR DE CONTATOS NÃO INFLAMÁVEL QUIMATIC é seguro (mesmo úmido não propaga fogo), tem penetração e evaporação rápidas e evapora sem deixar resíduo. É antiestático; portanto não atrai poeira. Penetra, limpa e evapora rapidamente sem deixar resíduo; não é necessário enxaguar.

Propriedades

Aspecto	Líquido incolor em aerossol.
Odor	Característico
Pressão	2 – 5 kgf/cm ²
Solubilidade em água	Insolúvel
Resistência dielétrica	15,0 – 15,6 kV

Aplicação

Antes de usar testar a compatibilidade do produto com a superfície onde será aplicado (pode atacar certos tipos de materiais plásticos).

Dirigir o jato para as partes a serem limpas, mantendo a lata a uma distância de 15 a 20 cm. **PODE SER USADO COM O EQUIPAMENTO LIGADO**, até 2000 volts.

Remove a sujeira e seca rapidamente, deixando a peça pronta para uso apenas alguns minutos após a aplicação. Além de contatos elétricos, limpa qualquer tipo de superfície.

Após a aplicação é conveniente proteger a superfície limpa com **L. C. 8 – PROTETOR E LUBRIFICANTE DE CONTATOS ELÉTRICOS QUIMATIC**.

Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 5 e 20 Litros ou aerossol com 300 mL.

Informações de segurança

Não ingerir. Evitar o contato com os olhos. Evitar o contato prolongado com a pele. Manter longe do alcance de crianças e animais. Nunca jogar a embalagem no fogo, mesmo vazia. Para o manuseio seguro é recomendada a utilização de óculos e luvas de segurança. Estritamente para uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a FISPQ.